

STEAMRATOR



UNITÉS MOBILES DE NETTOYAGE VAPEUR

MHC-700

Générateur vapeur avec grands réservoirs d'eau et de gasoil pour le nettoyage à la vapeur sèche, comme unité mobile d'appoint ou de secours.

Equipement standard

- Panneau de contrôle
- Pressostat, soupapes de sécurité, détecteur de débit, limiteur de température vapeur
- Canne vapeur
- Levage par chariot élévateur ou grue
- Conteneur isolé
- Résistances électriques anti-gel

Equipement optionnel

- Groupe électrogène
- Thermostat eau chaude
- Brosse de lavage
- Enrouleur de tuyau



MHT-700

Générateur vapeur mobile sur remorque avec groupe électrogène. Spécialement conçu pour une mise en oeuvre rapide.

Equipement standard

- Panneau de contrôle
- Pressostat, soupapes de sécurité, détecteur de débit, limiteur de température vapeur
- Canne vapeur
- Buse de rinçage de canalisation avec 7 allonges
- Montage sur remorque (photo 1ère page)
- Egalement disponible sans remorque (photo de droite)



MH-700

Version compact et facilement déplaçable de notre générateur vapeur pour le nettoyage ou comme génératrice vapeur d'appoint pour tout type d'industrie.

Equipement standard

- Panneau de contrôle
- Pressostat, soupapes de sécurité, détecteur de débit, limiteur de température vapeur
- Canne vapeur
- Résistances électriques anti-gel



UNITÉS MOBILES

MHC-700



MHT-700



MH-700



Données techniques	MHC-700	MHT-700	MH-700
Longueur	2100 mm	3900 mm	2100 mm
Largeur	1720mm	1750 mm	900 mm
Hauteur	1760 mm	1800 mm	1340 mm
Poids	À sec / En charge 1460/3450 kg	À sec / En charge 1460/2280 kg	450 kg
Production max de vapeur	max. 580 kg/h de vapeur humide, en vapeur sèche ~250 kg/h	max. 580 kg/h de vapeur humide, en vapeur sèche ~250 kg/h	max. 580 kg/h de vapeur humide, en vapeur sèche ~250 kg/h
Puissance brûleur	200 kW	200 kW	200 kW
Plage de pression	16 bars, pression de travail 13 bars	16 bars, pression de travail 13 bars	16 bars, pression de travail 13 bars
Alim. électrique	230/50 V/Hz 1-phase 16A	230/50 V/Hz 1-phase 16A	230/50 V/Hz 1-phase 16A
Réservoir d'eau	1880 L	760 L	-
Réservoir de fuel	167 L	118 L	-
Brûleur	Gasoil	Gasoil	Gasoil
Pompe d'alimentation	Pompe haute pression	Pompe haute pression	Pompe haute pression
Tuyau vapeur	10 m (3/4") ***	30 m (3/4") ***	10 m (3/4") ***
Tuyau d'eau	10 m	-	10 m
Générateur électrique	en option	Essence ou Diesel	-
Alim. remorque -		12 ou 24 V	-
Résistances internes	2x750 W	-	2x750 W

*** tuyaux vapeur disponibles en 20m, 30m et 40m

Les générateurs vapeur Steamrator sont fabriqués et contrôlés conformément aux normes et directives du marché européen pour les matériels sous pression.



STEAM-MATE

Steam-Mate est un générateur vapeur léger, alimenté au gaz.
Steam-Mate est facile à utiliser et à mettre en oeuvre pour produire de la vapeur ou de l'eau chaude.

DISTRIBUTEURS ET AGENCES COMMERCIALES



Siège social et usine :

STEAMRATOR OY

Pelimannintie 1

52300 RISTIINA - FINLAND

Tel. +358 15 7274 700

Fax. +358 15 458 178

steam.rator@steamrator.fi

Distributeur en France :

Eco’Gommage de l’Est

9, rue de la Rivière

67440 REUTENBOURG - FRANCE

Tel. (+33) 06 06 42 17 32

vapeur@eco-gommage.fr